



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

# Koralan®

# Holzentgrauer

(preparat do czyszczenia  
zszarzałego drewna)

## 1. Opis produktu

<b>Rodzaj produktu</b>	Głęboko wnikający koncentrat czyszczący do odświeżania i gruntownego czyszczenia zszarzałego, zniszczonego działaniem warunków atmosferycznych drewna użytkowanego na zewnątrz. Przeznaczony także do usuwania przebarwień spowodowanych reakcjami związków żelaza z garbnikami.
<b>Sposób działania</b>	Skutecznie czyści i odszarza dzięki zawartości kwasu oksalowego.
<b>Właściwości</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• łatwy w użyciu</li><li>• delikatny zapach</li><li>• rozcieńczalny z wodą</li><li>• usuwa z drewna także plamy po żelazie</li></ul>
<b>Obszar stosowania</b>	Do wszystkich rodzajów drewna używanego na zewnątrz, np. starych desek tarasowych i zszarzałych mebli ogrodowych. Doskonali do gruntownego czyszczenia drewna zniszczonego działaniem warunków atmosferycznych, które później pokrywane jest np. olejem do drewna Koralan® Holzöl lub Koralan® Holzöl Spezial.
<b>Kolor</b>	bezbarwny
<b>Pojemność opakowań</b>	1 l   2,5 l

## 2. Dane techniczne

<b>Gęstość 20 °C</b>	ok. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Czas schnięcia</b>	Po zastosowaniu preparatu Koralan® Holzentgrauer i splukaniu powierzchni wodą w warunkach umiarkowanych (23 °C, 50% względnej wilgotności powietrza wg DIN 50014) pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin. Kolejne produkty powierzchniowe należy nakładać nie wcześniej niż następnego dnia. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury, ograniczona wymiana powietrza) czas schnięcia może się wyraźnie wydłużyć.

## 3. Sposób użytkowania

<b>Przygotowanie</b>	Przed nałożeniem preparatu oczyścić drewno z zabrudzeń. Powierzchnię zwilżyć/spryskać wodą. Rośliny osłonić przed spryskaniem. Materiały wrażliwe na działanie kwasów chronić przed kontaktem z preparatem Koralan® Holzentgrauer lub odsunąć od stanowiska pracy.
<b>Dawka</b>	ok. 50 –150 ml/m <sup>2</sup> w zależności od rozcieńczenia lub stopnia zabrudzenia. Na bardzo chłonnych powierzchniach należy uwzględnić zwiększone zużycie.
<b>Sposób nanoszenia</b>	Nakładać szczotką ryżową lub inną ostrą szczotką.
<b>Sposób użycia</b>	Preparat Koralan® Holzentgrauer nałożyć na zwilżone drewno bez rozcieńczania lub rozcieńczony wodą w proporcji maks. 1:3 i rozprowadzić szczotką ryżową lub inną ostrą szczotką wzdłuż rysunku drewna. Pozostawić na ok. 10 minut. <b>Nie dopuścić do przyschnięcia!</b> Następnie oczyścić przy pomocy szczotki ryżowej, innej ostrej szczotki lub pędzla do czyszczenia oraz <b>dużej ilości wody</b> , a w razie potrzeby ponownie splukać! Zabieg powtarzać dopóki drewno nie odzyska jasnego, naturalnego koloru. Nosić rękawice i okulary ochronne!  <b>Optymalna temperatura podczas pracy +15 °C do +30 °C (dotyczy podłoża, produktu Koralan® Holzentgrauer i temperatury otoczenia). Minimalna temperatura schnięcia +5 °C.</b>
<b>Zalecenia</b>	Zalecamy zasadniczo przetestowanie produktu na mniej widocznym fragmencie powierzchni. Po czyszczeniu drewno należy na nowo pomalować. Aby uzyskać estetyczną powierzchnię zabezpieczoną przed działaniem warunków atmosferycznych, zalecamy nałożenie na wyschnięte powierzchnie np. oleju do drewna Koralan® Holzöl (drewno twarde) lub Koralan® Holzöl Spezial (drewno iglaste). Elementy ocynkowane należy zaizolować.
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Natychmiast po użyciu przy pomocy wody i mydła.

## 4. Wskazówki specjalne

<b>Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)</b>	<b>Hasło ostrzegawcze:</b> Niebezpieczeństwo Niebezpieczne składniki do oznakowania: dihydrat kwasu oksalowego <b>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</b> H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. <b>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</b> P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
<b>Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia</b>	Stosować tylko zgodnie z instrukcją. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. <b>Nie stosować w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C (dotyczy podłoża, preparatu Koralan® Holzentgrauer oraz temperatury otoczenia).</b>
<b>Składowanie i ochrona środowiska</b>	Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć. <b>Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C.</b>
<b>Utylizacja</b>	Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać zgodnie z przepisami (składowisko odpadów niebezpiecznych). Opróżnione całkowicie (do czysta) opakowania wrzucać do odpowiednich pojemników na odpady.
<b>Kod produktu</b>	GS50
<b>Kod odpadów</b>	20 01 30 -detergenty nie zawierające substancji niebezpiecznych.
<b>Zawartość VOC/LZO</b>	Nie podlega Dyrektywie VOC.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i sposobie użytkowania.

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.