

Profesjonalna ochrona drewna!

Koralan[®]

Holzreiniger

Profesjonalny koncentrat czyszczący.

Perfekcyjne
czyszczenie
drewna!

Pojemność 1l

Przeznaczenie: Intensywne czyszczenie zanieczyszczonych i/lub zszarzałych powierzchni drewnianych (np. mebli ogrodowych, desek ryflowanych) stosowanych na zewnątrz, przed ich malowaniem środkiem Koralan Holzöl lub Koralan Teak-Pflegeöl.

Właściwości: Nie wydziela przykrego zapachu, dobrze wnika w głąb drewna i skutecznie je czyści.

Ilość aplikacji: ok. 20 - 60 ml/m² w zależności od rozcieńczenia.

Czas schnięcia: W normalnych warunkach w klimacie umiarkowanym (23 °C, 50% względna wilgotność powietrza zgodnie z DIN 50.014) oraz na zwykłych gatunkach drewna, takich jak sosna i świerk: czas schnięcia powierzchni / gotowy do dalszej obróbki po ok. 1 godzinie. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury) czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Sposób użycia: Nałożyć Koralan Holzreiniger pędzlem lub gąbką na zwilżone drewno (w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni) bez rozcieńczania lub rozcieńczony wodą w maks. proporcji 1:5 i pozostawić na kilka minut. Następnie zetrzeć twardą szcztolką lub padem czyszczącym. W razie potrzeby czynności powtórzyć. Nie dopuścić do przyschnięcia preparatu; duże powierzchnie czyścić odcinkami. Następnie spłukać obficie czystą wodą. Nie stosować w temp. poniżej +15 °C lub powyżej +30 °C (dotyczy podłoża, środka Koralan Holzreiniger i temperatury otoczenia). Po wyschnięciu powierzchni zalecamy użycie preparatu Koralan Holzöl (na drewnie twardym) lub Koralan Holzöl Spezial (na drewnie iglastym), aby uzyskać estetyczną powierzchnię chronioną przed wpływem warunków atmosferycznych.

Zużycie: W zależności od rozcieńczenia lub stopnia zanieczyszczenia powierzchni - 1 litr na ok. 15 do 90 m².

Gęstość: ok. 0,99 g/cm³

Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu umyć wodą. **Instrukcje użytkowe i ostrzeżenia:** Użycie niezgodne z prze-

naczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Również podczas stosowania środków zawierających niewielką ilość substancji szkodliwych należy zachować zwykłe środki ostrożności. Przechowywać w zamknięciu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie wdychać oparów. W razie wypadku, złego samopoczucia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i jeżeli to możliwe, pokazać opakowanie lub etykietę. Nakładać odzież ochronną (np. rękawice, okulary). W razie kontaktu ze skórą i oczami spłukać czystą wodą. Podczas składowania i użytkowania należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód powierzchniowych i gruntowych oraz powietrza. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Opakowanie po użyciu szczelnie zamknąć.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C i powyżej +30°C.

Pozostałości po czyszczeniu oraz opróżnione opakowania usunąć zgodnie z przepisami. Opróżnione i czyste opakowania wyrzucić do zbiornika z surowcami wtórnymi.

Skład: woda, alkohol, amoniak, anionowe substancje powierzchniowo-czynne i substancje pomocnicze. Produkt bezpieczny w transporcie wg przepisów ADR

Kod odpadu: 07 06 08

Nie podlega Dyrektywie VOC.

Instrukcja techniczna dostępna na żądanie.

Made in Germany/

Wyprodukowano w Niemczech.

KORA Holzschutz
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
57319 Bad Berleburg-Raumland
Telefon +49 2751 524-0
www.kora.schrotonadrenawpl



Koralan®
Holzreiniger

